LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

MULTI 10

10 actions dans un seul produit

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **Dégrippe** rapidement les pièces et ensembles grippés
- **Lubrifie** toutes pièces en mouvement
- **Stoppe et protège** de la corrosion en déposant un film sur les métaux
- **Hydrophobe**, forme un film protecteur qui chasse l'humidité
- **Désoxyde** pour rétablir les constantes diélectriques
- **Dilue** les traces d'huile et de graisse
- **Dégoudronnant :** traces de bitume
- **Diluant** pour les résidus légers de colles
- **Compatible et réhydrate** les caoutchoucs
- **Sans danger sur la plupart des plastiques**

DOMAINES D'APPLICATION

- Les 10 fonctions du MULTI 10 peuvent se décliner en des milliers d'usages grâce à son hyper polyvalence
- Mécanisme rouillés, boulons, écrous, goujons, tiges filetées, charnières, gonds, glissières, chaînes, câbles, moteurs électriques, interrupteurs, contacts électriques, alternateurs, systèmes d'allumage, relais serrures, étaux, engrenages, traces de goudron…

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol
- Placer le tube capillaire sur le diffuseur
- Pulvériser directement sur les parties à traiter
- Laisser agir quelques secondes à quelques minutes
- Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique :	Liquide
Couleur :	Ambré
Odeur :	Solvant organique
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Soluble :	Dans la plupart des solvants organiques
Point éclair :	< 0°C
Point d'ébullition :	< 0°C
Densité :	0.805 g/cm^3

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml net x 12 — Code produit : 005011

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette fiche technique a été établie le 17/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

TW Spraytec®
ZI BP 15 - 08320 Vireux-Molhain - FRANCE
Service consommateurs : +33 (0)1 40 80 32 32
www.jelt.fr