

**Jelt**FICHE PRODUIT
INFORMATIONS TECHNIQUES

DKP TAG

DECAPANT GRAFFITI

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DKP TAG est un mélange de solvants de haute efficacité

- Action puissante et rapide
- Ne coule pas, formulation thixotrope pour un usage sur les surfaces verticales
- Assure un nettoyage en profondeur
- Formulation thixotrope pour un usage sur les surfaces verticales
- Son conditionnement en aérosol facilite son utilisation
- Elimine les peintures, les encres et les marqueurs

2. DOMAINE D'APPLICATION

- Brique
- Pierre
- Métal
- Carrelage
- Verre
- Bois
- Marbre
- Plastique (faire un essai au préalable)

3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis, idéalement de 24h00 à 48h00
- Température extérieure minimale pour un résultat optimum : +10°C car son action est ralentie par le froid
- Appliquer au pinceau, rouleau, brosse directement sur les parties à traiter
- Attendre de voir le DKP TAG agir
- 30 secondes à 20 minutes peuvent être nécessaires selon la nature de la peinture et du support à décaper
- Une action mécanique à l'aide d'une brosse peut être additionnée à l'action chimique du DKP TAG
- Rincer soigneusement et abondamment à l'eau chaude sous pression (50 à 130 bars entre 60°C et 90°C)
- Effectuer un mouvement de haut en bas avec la lance pendant l'opération de rinçage
- A renouveler si nécessaire jusqu'à l'élimination complète des graffiti

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Couleur : Rouge
- Odeur : Caractéristique
- Densité : 0.96 g/cm³ +/- 0.05
- Point éclair : 40°C

5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 5L. Référence 744005

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid

Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

Cette fiche technique a été établie le 30/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE