

# Jelit

## EHD

# ENTRETIEN & HYGIÈNE



## DKP CIMENT

Décapant laitance de ciment

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- DKP CIMENT est un acide pour le nettoyage en fin de chantier des traces laissées par la laitance de ciment ou du mortier à jointement
- Redonne l'aspect d'origine aux surfaces
- Nettoie très rapidement le carrelage
- Simple d'utilisation
- Utilisable comme détartrant pour les sols
- Elimine les traces de rouille et de graisse

### DOMAINES D'APPLICATION

- Carrelages
- Briques
- Pierres non calcaire
- Outils du Maçon et du Carreleur

### MODE D'EMPLOI

- DKP CIMENT se dilue à raison de 3 à 5% maximum en fonction de la quantité de saleté ou de tartre à éliminer
- Etaler la solution sur la surface à nettoyer
- Laisser agir pendant plusieurs minutes
- Utiliser un aspirateur à eau pour retirer la solution de DKP CIMENT
- Rincer avec un produit alcalin dilué à 5%
- Lessiver à l'eau claire pour rétablir le pH entre 7 et 8
- Faire un test au préalable sur une partie non visible

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Incolore
- Densité du PA (20°C) : 1.095 g/cm<sup>3</sup> +/-0.015
- pH 1% : 2
- Contient parmi d'autres composants (règlement CE n°648/2004) :  
Moins de 5% de : agents de surfaces non ioniques, phosphates

### CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5l x 4 Code produit : 744105

### STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette fiche technique a été établie le 23/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.