DESSOUDAGE & NETTOYAGE DE FLUX

SOUDURE NET FG

Nettoyant sec de flux de soudure R, RMA, No Clean

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Elimine les résidus de flux gras de soudure R, RMA, No Clean sur les circuits imprimés
- Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage
- Dégraisse également toutes traces de pollution, huile, poussière…
- S'évapore très rapidement
- Ne laisse aucun résidu après évaporation
- Action chimique associée à une action mécanique grâce à sa brosse qui facilite l'élimination des dépôts les plus tenaces
- Sans danger pour les marquages, matières plastiques, nylons, caoutchoucs, polyesters, peintures, vernis…
- Aérosol utilisable en toutes positions
- Ne pas utiliser sous tension

DOMAINES D'APPLICATION

- Retrait et remplacement des composants sur les circuits imprimés, composants…

MODE D'EMPLOI

- **Travailler hors tension**
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation
- Diffuser SOUDURE NET FG directement sur les circuits
- L'utilisation du pinceau brosse apportera une action mécanique à l'action chimique du produit
- Dans le cas de dépôts tenaces, ne pas hésiter à renouveler la pulvérisation
- **Attendre quelques minutes avant de remettre les appareils sous tension**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide fluide
• Couleur :	Incolore
• Odeur :	Solvant organique
• Point éclair :	<0°C
• Masse volumique :	0.72g cm^3

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650/400ml x 12	Code produit : 007251

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette fiche technique a été établie le 03/12/2020 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.