



G a m m e E H

Jelt

FICHE PRODUIT
INFORMATIONS TECHNIQUES

SECU'SOLV

NETTOYANT DEGRAISSANT HAUTE SECURITE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dégraissage à froid, désoxydant de contacts de haute sécurité

- Point éclair = 63°C
- Pénètre extrêmement rapidement dans les moindres recoins
- Efficacité de désoxydation très élevée
- Evaporation contrôlable
- Recommandé pour le nettoyage des contacts électriques ou électroniques
- Respecte les métaux, alliages, peintures, caoutchoucs et vernis de tropicalisation
- Vérifier la compatibilité avec les plastiques fragiles
- Déloge huile, graisse, saleté accumulée, et autres contaminants

2. DOMAINE D'APPLICATION

- Toutes pièces mécaniques
- Circuits électroniques
- Contacts électroniques
- Armoires électriques
- Relais
- Connecteurs
- Interrupteurs
- Potentiomètres

3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- NE PAS UTILISER SOUS TENSION
- Remplir un pulvérisateur et vaporiser directement sur la pièce à dégraisser ou à désoxyder
- Utilisable au trempage
- Nettoyage à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse
- A l'aide d'un compresseur (pression maximum : 3 bars)
- L'évaporation du SECU'SOLV peut être accélérée à l'aide d'une soufflète, compresseur, dépoussiérant JELT'R 99.9 Référence : 005033 ou par essuyage

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Couleur : Orange
- Odeur : Caractéristique
- Densité du PA (20°C) : 0.81 g/cm³ +/-0.05

5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747505

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid dans un local bien ventilé

Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 29/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40